



3-EN-UNO
PROFESIONAL



Aerosol 250 ml

Lubricante de puertas y ventanas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Principales componentes:
Disolventes, silicona, silicio, esencia de citronela, gas propulsor de butano.
- Fórmula de Grasa de Silicona.
- Punto de inflamabilidad (gas propulsor): $<-20^{\circ}\text{C}$.
- Rango de temperatura de utilización: -40°C a $+200^{\circ}\text{C}$.
- Viscosidad: 3000 cPs, a 20°C .
- Solubilidad en agua: insoluble.

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Larga duración, enriquecido con Silicona.
- Compatible con todos los metales, plásticos y cauchos.
- Alta resistencia, incluso en ambientes exteriores.
- Previene el óxido y la corrosión.
- Resiste el calor y la humedad.

USOS

- Lubrica y elimina los chirridos y la fricción de bisagras, rodillos, ejes poleas, resortes y guías.
- Garantiza el mantenimiento a largo plazo de puertas, ventanas, persianas, contraventanas, cancelas automáticas, puertas de garaje, puertas de vehículos, etc.
- Reactiva y protege los sellos de las puertas o los burletes de las puertas de garaje.

